

	<h1>K-STANDARD</h1>	Reg nr 16800.0002	
		Handläggare GF	Sid 1 (1)
Kabel RKUB	Cable RKUB	Giltig fr o m 1993-01-25	Utg 2
		Fastställd av Stefan Johansson / 	



Ledare:	Extra mångtrådig koppar	Conductor:	Extra multistranded copper
Isolering:	PVC (mjukgjord)	Insulation:	PVC (softened)
Max driftstemperatur:	70°C (kan kortvarigt överskridas med 20°C)	Max operating temp:	70°C (can intermittently be exceeded with 20°C)
Min driftstemperatur:	- 20°C fast förlagd - 5°C rörligt förlagd	Min operating temp:	- 20°C static mounting - 5°C flexible mounting
Märkspänning:	100 V	Rated voltage:	100 V
Färg:	Se tabell	Colour:	See table

Dimensionsurval:

Dimension choice:

Area mm ²	0,75	1,0	1,5	2,5	4,0	6,0
D _y ¹⁾ mm	2,0	2,1	2,6	3,0	4,0	4,8
Färg Colour	Artikelnummer Article number					
grå / grey	▶ 90902		▶ 795	▶ 770		
svart / black	▶ 789		▶ 796	▶ 779	▶ 781	▶ 90906
röd / red	② 788		② 794		② 782	
blå / blue	② 791		② 798			
gul / yellow			② 792			
grön / green			② 799			
brun / brown			② 793			
vit / white			② 797			
violett / violet			② 5414			
rosa / pink						
orange/orange			② 5415			
gul-grön / yellow-green	② 5232		② 5113			

▶ Kalmar LMV K-standard, prioritet 1 / priority 1

② Prioritet 2 / Priority 2

1) D_y kan variera ca ± 10% beroende på tillverkare / D_y can vary about ± 10% depending on manufacturer

Benämningsexempel

Example of designation

Benämning 1

Name 1

K	A	B	E	L		R	K	U	B		1	,	5		G	R	Å				
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--