

Stiftblock, FS / Hylsblock, FSH

Handläggare GF Sid 1 (1)

Giltig fr o m 1993-01-01 Utg 1

Pin housing, FS / Socket housing, FSH

Fastställd av Stefan Johansson /

Utförande: För flatstift med låstunga.
 Material: Nylon
 Färg: Naturfärgad
 Arbetstemperatur: - 55°C - + 105°C

Design: To flat tab with locking lance.
 Material: Nylon
 Colour: Natural
 Working temperature: - 55°C - + 105°C

Dimensionsurval

Dimension choice

Antal poler Number of poles	Stiftblock ¹⁾ / Pin housing ¹⁾	Hylsblock / Socket housing
2		
Art.nr Art no	▶ 921432.0002	▶ 921432.0001
4		
Art.nr Art no	▶ 922203 0004	▶ 921416.0001
6		
Art.nr Art no	▶ 922203 0003	▶ 921416.0002
8		
	▶ 921639 0001	▶ 922204.0004

▶ Kalmar LMV K-standard

1) Fästanordningarna i stiftblocken ej ritade / Locking devices in the pin housing is not drawn

Benämningsexempel Example of designation

Benämning 1 Name 1

H Y L S B L O C K , F S H 6 , 3 2 - P O L